


ECLADOR METALLIC GRAND TRAFIC

(ref. 0265)

Métallisant Haute Performance



Application




1 Décaper le sol avec un décapant alcalin ou sans rinçage et à l'aide d'une monobrosse.



2 Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.



3 Laisser sécher puis étendre uniformément 1 à 2 couches d'ECLADOR BOUCHE-PORE à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert, puis passer 2 à 3 couches fines d'ECLADOR METALLIC Grand Trafic.



4 Laisser sécher 30 minutes à 1 heure entre chaque couche.

NB : Pour le lavage, utiliser un produit à pH neutre pour rétablir le pH entre 7 et 8. Pour recharger les parties usées des sols protégés, utiliser le spray méthode Réf.239.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.

L'environnement

- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.
- Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.

Produit distribué par :

