

# AS 40 IK

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS EAU & POUSSIÈRES MONOPHASÉS

Aspirateur/liquides avec 3 moteurs doté de kit antistatique. Système filtrage constitué de filtre polyester + filtre à cartouche. Fût inox décro-chable pour une plus grande praticité. Panier porte-accessoires. Filtre à cartouche HEPA en option.



Nettoyage filtre avec appareil fermé



Crépine filtre en acier



Conteneur amovible en acier inoxydable



Filtre à cartouche



Filtre textile



Système de flottaison et couvercle

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

#### MODÈLE

AS 40 IK

#### CODE

18961210011

#### PIÈCES / PALETTE

1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir	l	60
Capacité utile	l	40
Surface filtrante (filtre textile)	m <sup>2</sup>	0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m <sup>2</sup>	1,06
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	49
Dimensions	mm	765x560x1280

### ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	Ø 50
Tuyau flexible 3 m	6010712
Raccordement Ø 50	2511700
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse réglable liquides 0,4 m	6010050
Brosse ronde	2511720
Suceur plat	2511730
Filtre à cartouche (surface filtrante 1,06 m <sup>2</sup> )	2512743
Filtre textile (surface filtrante 0,4 m <sup>2</sup> )	6895000
Raccordement Ø 50	2511710
Système de flottaison et couvercle	6895250

### ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Brosse réglable liquides 0,5 m	6010060
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m <sup>2</sup> )	2512744