

POWER TOOL PRO FD 36 P/ COMBI

ASPIRATEURS AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi). Équipé du système de filtration à trois étapes FD (Fine Dust) (filtre fleece, filtre en toile et filtre à cartouche en PTFE téflon de classe M fournis de série) pour garantir les meilleures performances de filtration et une plus grande protection du moteur. Modèle équipé du système «SHOCKING VALVE», qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration. La version I est équipée d'un conteneur en acier inoxydable. Aspirateur sec doté d'un chariot à roulettes et d'un moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité. Doté d'une prise pour accessoires électriques avec puissance installée maximum de 2000 Watts. Possibilité de fonctionnement manuel ou automatique, à savoir commandé par l'outillage relié. Moyenne capacité et puissance électrique installée élevée. Forte puissance d'aspiration. Filtre évacuation d'air. Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires. Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques. Filtre nylon et filtre à cartouche HEPA (en option). Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard. Utilisable en version aspirateur sec/humide uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande. POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI est disponible en version M.



Tuyau flexible pour outil électrique ou pneumatique



Roulettes avant pivotantes



Prise électrique pour outil électrique



Raccord outils pneumatiques



Shocking valve



Roues de gros diamètre et porte accessoires



Manomètre (dans la version M)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI

POWER TOOL PRO FD 36 I COMBI

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M

CODE

15731710001

15775410001

16741710001

PIÈCES / PALETTE

8

8

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	1250
Puissance nominale	W	1100
Capacité réservoir	l	36
Capacité utile	l	25
Capacité sac filtre	l	19
Surface filtrante (filtre textile)	m ²	0,25
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m ²	0,5
Débit air	l/s	71
Dépression	mbar	235
Niveau sonore	db(A)	60
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	11,5 (P) - 12,5 (I)
Dimensions	mm	500x380x820

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE

Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010545
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M)	2512741
Filtre textile	6620000
Sac filtre fleece avec bouchon l 19	---

Ø 40

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE

Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Embout pour tapis	2512610
Tube rigide en "S"	2511600
Suceur sol poussières	6010000
Suceur sol liquide	6010011
Filtre en nylon (surface filtrante 0,46 m ²)	3001210
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m ²)	2512760
Sac filtre fleece avec bouchon l 19 x 10	6481010
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL)	6010540

