

ROUND 45 D 60


 PATENTED

AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE ROUND 45 - TRACTÉE

Round 45 D 60 TOUCH est la nouvelle autolaveuse pensée expressément pour répondre aux exigences les plus spécifiques des professionnels du cleaning. Le design innovant et fonctionnel garantit ergonomie et confort maximums dans l'utilisation quotidienne. Les caractéristiques et les dotations techniques à l'avant-garde - 45 litres de capacité, trois heures d'autonomie, le tableau de commande interactif, la double pression de la tête de la brosse, la fonction « mode silencieux », le système automatisé de distribution du produit chimique - font de Round 45 un important point de référence dans le secteur, un idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et tous les milieux. La large tête deux brosses et une vitesse réglable jusqu'à 5 km/h permettent un rendement horaire de travail égal à 3050 m²/h. ROUND 45 est aujourd'hui disponible avec deux nouveautés d'une importance absolue : • TOUCH SYSTEM, le système à capteurs, breveté Ghibli & Wirbel, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Simplicité, immédiateté, fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif. • ECO SYSTEM, le nouveau programme écologique de Ghibli & Wirbel, facile à actionner depuis le tableau de commande, qui réduit les consommations et élimine les gaspillages en maintenant, de toute façon, les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement.



Panneau de commandes avec écran



Mot de passe d'accès, praticité et sécurité



Touch System



Filtre solution d'immersion



Debriss tray + filtre de protection du moteur d'aspiration



Système d'essuyage réglable et compact



Eco System



Chemical mixing system

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	1
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Largeur piste lavage	mm	600
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	3050 - 1830
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1190
Avancement		Tractée
Code IP		IPX3
BATTERIES		
Type		Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (***)
Autonomie	h - min	2 h et 30 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	340x340x285 X 1
BROSSES		
Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	310 - 12" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	450 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	200
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	27 - 27 ; 32 - 32
TRACTION		
Puissance moteur	W	180
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
ASPIRATION		
Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	1250
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	63/57*

RÉSERVOIR		
Type		Double réservoir
Capacité solution	l	45
Capacité récupération	l	47
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	116 / 196
Dimensions	mm	1125x670x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 12" polypropylène ø 0.7 (**)	40.0001.00
Chargeur à bord 24 V 9 A (***)	22.0623.00
Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (***)	18.0001.00
Élément de protection amovible (sans poils)	24.0266.00
Poils pour protection contre les éclaboussures	40.4007.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0091.01
Chemical mixing system (***)	96.0048.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (**)(***)	96.0171.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 12" polypropylène ø 0.9	40.0101.00
Brosse 12" polypropylène ø 1.2	40.0301.00
Brosse 12" tyrex ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Porte pad 290 mm (pour pad de 12")	40.1001.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0055.00

(*) Fonction mode silencieux

(**) 2 en accessoires fournis

(***) Pour version BC CHEM

(****) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total