

# TOOL PRO WDA 40 L / L AS

## ASPIRATEURS AVEC SECOUEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE

Aspirateur pour solides et liquides homologué pour les poussières classe L, grande capacité, puissant et robuste, conçu pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence de poussières simples à risque modéré. Compact et maniable, TOOL PRO WDA 40 L est idéal pour être utilisé dans des environnements tels que les ateliers et les ateliers d'artisanat. Le système NONSTOPVAC!, grâce au nettoyage automatique du filtre principal par inversion du flux d'air, assure une aspiration constante et réduit sensiblement les temps d'arrêt de la machine, ce qui permet à l'opérateur de travailler sans interruption avec des performances d'aspiration élevées. Équipé d'une prise pour outils électriques (puissance max 2400 W) et d'un Kit COMBI pour le raccordement des accessoires pneumatiques (en option), il assure une pression de fonctionnement jusqu'à 10 bar. L'allumage de la machine peut être manuel ou automatique (commandé via l'outil connecté) et, de plus, il est possible de mettre en marche l'aspirateur directement par le tube flexible grâce au Remote Control Kit [télécommande] (en option). TOOL PRO WDA 40 L est disponible en deux versions différentes : avec des accessoires antistatiques fournis (version L AS), pour la protection des charges électrostatiques qui pourraient se vérifier pendant le travail, et avec des accessoires qui ne sont pas antistatiques (version L).



Compact et maniable



Roues pivotantes avec frein



Crochets porte-accessoires et support de câble



Prise pour outils électriques



NONSTOPVAC!



Filtre plat en PTFE



Accessoires antistatiques (standard pour la version L AS)



Kit COMBI (en option)

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 L AS	13201710001	8

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	1350
Puissance nominale	W	1100
Puissance maximale de la prise de l'appareil	W	2400
Type de filtre principal		Filtre plat en PTFE (classe M)
Surface filtrante (filtre plat)	m <sup>2</sup>	0,5
Système de nettoyage du filtre		NONSTOPVAC!
Débit air	l/s	76
Dépression	mbar	250
Capacité réservoir	l	41
Capacité utile	l	26
Capacité sac filtre	l	20
Code IP		IPX4
Classe de poussière		L
Diamètre des accessoires	mm	33
Longueur câble	m	7
Poids (sans accessoires)	Kg	21
Dimensions	mm	625x385x545

### ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible Ø 33 - 4 m (*)	6010533
Tuyau flexible antistatique Ø 33 - 4 m (**)	6010530
Rallonge chromée 0,5 m (***)	2511500
Suceur sol poussières P340 Ø 36 (*)	6010041
Embout pour sols poussière P340 antistatique Ø 36 (**)	6010042
Manchon de raccordement Ø 33 (*)	2511405
Manchon de raccordement antistatique Ø 33 (**)	2511406
Suceur plat Ø 36 (*)	2511520
Suceur plat antistatique Ø 36 (**)	2511640
Bouchon d'embout de raccordement	2001817
Filtre plat en PTFE (classe M)	2512772
Sac filtre fleece l 20	---

### ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible antistatique Ø 29 - 4 m (**)	6010531
Tuyau flexible Ø 38 - 4 m	6010536
Suceur sol liquide V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adaptateurs pour caisse à outils	6689164
Poignée de transport	6340100
Sac PE	3001203
Sac filtre fleece l 20 x 10	3001039

(\*) Pour le modèle L  
 (\*\*) Pour le modèle L AS  
 (\*\*\*) 2 en accessoires fournis

